

Sampler WS 312

Sampler WS 312 to kompaktowy automat stacjonarny lub przewoźny o dużej funkcjonalności. Jest to najmniejszy próbopobierak do ścieków i wody polecanym do zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach. Pomimo mniejszych rozmiarów obsługuje większość funkcji takich jak większy model WS 316 posiadając następujące zalety:



- obudowa ze stali nierdzewnej włącznie z daszkiem, wyposażona w panelowe drzwiczki z okienkiem na panel PLC jako standard (szafka posiada kompletną izolację termiczną i dostępna jest w różnych wersjach kolorystycznych);
- trzy oddzielne komory w górnej części obudowy przeznaczone są na komponenty elektroniczne, elektryczne i agregat chłodzący;
- próżniowy system dozowania próbek wody i ścieków charakteryzuje się maksymalną powtarzalnością objętościową (opcjonalnie dostępne inne systemy dozowania);
- naczynie odmierzające próby zlokalizowane jest w izolowanej termicznie komorze odpornej na mróz jak również na wysokie temperatury;
- temperatura komory przechowywania próbek posiada regulację temperatury za pomocą panelu PLC (ustawienie do +3°C);
- osiowy system dozowania prób pozwalający na bezpośrednie napełnianie naczyń bez ryzyka przenoszenia śladowych zanieczyszczeń z poprzednich prób (do 24 jedno litrowych naczyń);
- możliwość instalacji dodatkowego wyposażenia wg życzenia Klienta.

Dane techniczne

Zastosowanie	na zewnątrz i w pomieszczeniach, stacjonarny lub przewoźny
Temperatura	od -25°C do 42°C
Obudowa	stal nierdzewna 304 lub 316Ti z możliwością lakierowania proszkowo (paleta RAL); tworzywo (odporne na promienie UV)
System dozowania prób	standard: system dozowania próżniowego VAC lub inne systemy zgodne z wymogami klienta
Wysokość podnoszenia	maksymalnie 8m/30m*
Przyłącze węża do poboru	lewa i prawa strona lub opcjonalnie dolna część obudowy
Chłodzenie prób	regulowane do +3°C

SSC – szafka do przechowywania prób

Celem zastosowania szafki jest zwiększenie pojemności magazynu próbek. Dzięki swej solidnej konstrukcji oraz możliwościom termostatycznym, szafka do przechowywania prób produkcji WaterSam jest idealnym miejscem do przechowywania prób po wyjęciu ich z autosamplera. Szafka może być zastosowana zarówno wewnątrz pomieszczeń jak również na terenach otwartych w zakresie temperatur od -25°C do + 42°C.

